

**TORK**

BAĞLANTI TEKNOLOJİLERİ

TX-FA10

Tork FA Çelik Genleşmeli Ankraj M10

Çatlak ve çatlaksız betonda ağır statik ve sismik yükler için ETA onaylı, elektro galvaniz kaplı çelik saplamalı ankraj.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme	Karbon çelik, elektro galvaniz $\geq 5 \mu\text{m}$
Anma çapı	M10
Uzunluk	95 mm
Delik çapı	10 mm
Min. ankraj derinliği	60 mm
Montaj torku	45 Nm
Tavsiye edilen çekme yükü (C20/25)	7,6 kN
Maks. bağlantı kalınlığı	20 mm
Sertifika	ETA-18/0734, CE
Paket içeriği	50 adet (somun ve pul dahil)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- ETA onaylı, CE işaretli
- Deprem performans kategorisi C1
- Geçmeli montaj imkânı
- Kenar ve eksen mesafesi optimize edilmiş

Değerler, kurallara uygun montaj ve belirtilen zemin koşulları için tavsiye edilen çalışma yükleridir. Proje bazlı tasarımda güncel ETA / teknik değerlendirme belgesi esas alınmalıdır. Teknik destek: 0850 460 86 75